

## 3V1 Series Solenoid Valve

### 订购码 / Ordering Code



<b>3V</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>06</b>	<b>-</b>	<b>B</b>	<b>-</b>	<b>AC220V</b>	<b>-</b>	<b>W</b>
规格代码 Specification Code 3V: 二位三通电磁阀 3V: Two-position Three-way Solenoid Valve	系列代码 Series Code 1:100 系列 1:100 Series		接管口径 Joint Pipe Bore M5:M5 06: 1/8"		连接方式 空白: 管接式 B: 板接式 Connecting Type Blank:Pipe Connection Type B:Plate Connection Type		标准电压 Standard Voltage DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz		接线形式 空白: 标准端子式 LD: 茶色带灯端子式 LD: 白色带灯端子式 W: 引线式 Wiring Form Blank:standard Connector LD:Brown with Lighting Connector LD:White with Lighting Connector W: Lead Wire Type

### 规格 / Specification

型号 Model	3V1-M5	3V1-06
工作介质 Working Medium	经40微米滤网过滤的空气 / 40 Micron Filtered Air	
动作方式 Motion Pattern	直动式 / Direct Drive Type	
接管口径 Joint Pipe Bore	M5	1/8"
周围温度 Ambient Temperature	-10~+60℃	
气体温度 Gas Temperature	5~60℃	
出风口直径 Air Outlet Diameter	1.0mm	
润滑 Lubrication	不需要 / Not Necessary	
使用压力 Working-pressure	0~0.8 MPa	
最大耐压力 Max. Pressure Resistance	1.2 MPa	
耗电量 Power Consumption	AC:4.5VA DC:3.0W	
保护等级 Protect Class	IP65	
接电形式 Power Connection Form	出线式或端子式 / Lead Wire or Connector type	
本体材质 Material of Body	铝合金 / Aluminum alloy	
最高动作频率 Highest Action Frequency	每秒十次 / 10Cycle / Sec	
绝缘性 Insulation	F级 / F Class	
电压范围 Voltage Range	±10%	
最短励磁时间 Shortest Excitation Time	0.05 秒 / 0.05 Second	